

# RCS

Hydraulisk vægtindikator for gaffeltrucks

## FORDELE

- Vejesystem til gaffeltrucks til attraktiv pris
- Nem installation via T-kobling
- Indikator med 4 stk AA-batterier
- Anvendelig i hårde miljøer
- Til forsendelsesvægt og undgåelse af overlæs



Top kvalitet  
Nem at installere



# RAVAS

## SÅDAN FUNGERER RCS

Truckføreren løfter godset til det har passeret referencehøjden. Derpå sænker han langsomt til referencepunktet og stopper der. Ravas 2100 indikatoren beregner vægten og i løbet af 3 sekunder vises den i displayet.

## SYSTEM PAKKE

- Veje sensor
- Tætningsring
- Indikator 2100 med 4 AA-batterier og monterings beslag
- Selvklæbende reference mærke til angivelse af løftehøjde
- Monterings- og kalibrerings instruktion
- Bruger manual

## STANDARD SPECIFIKATIONER

- kapacitet tilpasses truckens kapacitet (2,500, 5,000 or 10,000 kg)
- Graduering  
10 kg ved 2,500 kg kapacitet  
20 kg ved 5,000 kg kapacitet  
50 kg ved 10,000 kg kapacitet
- System tolerance 2% af systemets kapacitet (se tabel på højre side)
- Beskyttelsesklasse IP65
- Display LCD, cifferhøjde 18 mm
- Controls 3 funktions taster, on/off knap
- Strømforsyning 6Vdc fra 4 AA-batteries
- Batteri levetid 6 måneder, ved normalt brug efter 3 minutter uden brug

## VEJETOLERANCER

### LØFTEKAPACITET

1,200 kg  
1,600 kg  
2,000 kg  
2,500 kg  
3,000 kg  
4,500 kg  
7,500 kg  
10,000 kg

### MAXIMUM TOLERANCE \*

50 kg  
50 kg  
50 kg  
50 kg  
100 kg  
100 kg  
200 kg  
200 kg

\* Tolerance kan forekomme over eller under vægten i displayet



ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004

www.tuv.com  
ID: 0000057200

## PREMIUM OPTIONS\*

- 12V strømforsyning fra truckbatteri
- Converter 80/48/36/24Vdc - 12Vdc
- Thermo eller matrix printer i separat hus (kun på 12V version, printer vægt over 200 kg)

\* Brug af options kan ændre relaterede specificationer

## Durup/Naboma ApS

Amalienborgvej 57, 9400 Nørresundby  
T. +45 98 38 95 15  
durup@naboma.dk  
www.naboma.dk

# durup | naboma